



Product	Tank inhoud L	Diameter mm
Verankeringschassis met verankeringsbanden	<= 3.000 L	1290
	4.000 L	1290
	5.000 L	1290
	5.000 L	1600
	6.000 L	1290
	6.000 L	1600
	7.000 L	1600
	8.000 L	1600
	10.000 L	1600
	10.000 L	1900
	12.000 L	1900
	15.000 L	1900
	20.000 L	1900
	20.000 L	2500
	25.000 L	2500
	30.000 L	2500
	35.000 L	2500
40.000 L	2500	
45.000 L	2500	

Technische gegevens

Zwaar verankeringschassis met wiegen in dewelke de tank verankerd wordt door middel van kunststof verankeringsbanden

Voorwaarden:

Geldigheid offerte: 30 dagen offertedatum
Leveringsvoorw.: gratis, door u te lossen
Levering met vrachtwagen met kraan: +€50
Leveringstermijn: stock
Betaling: contant bij levering

Plaatsingsvoorschriften ondergrondse tanks (grondtoestand, uitgraving en installatie)

Indien er geen gevaar is voor overstromingen of opkomend grondwater: op een bed van minstens 20 cm neutraal zand of neutrale aarde. Om het zand of de aarde droog te houden kan onder in de put een drainage voorzien worden. Voor zover er een risico van oplichting van de houder tgv een onderdompeling in grondwater bestaat, is de houder stevig en onvervormbaar bevestigd aan een fundering of ballast waarvan het gewicht groter is dan de grootst mogelijk optredende opwaartse kracht. In dit geval kan het verankerschassis soelaas bieden.

Deze verankering van de tank aan het chassis moet gebeuren met spanriemen uit kunststof. De spanriemen moeten zo worden aangebracht dat de bekleding of de buitenwand van het reservoir niet kan beschadigd worden, hetzij bij de plaatsing hetzij wanneer het reservoir neiging tot drijven vertoont.

Hiervoor is een voering uit roofing of een analoge bescherming aangewezen. De metalen delen van de vasthechting moet men beschermen tegen corrosie.

